

Ένα τρακτέρ μεσαίας κατηγορίας,  
υψηλών επιδόσεων,  
άνετο και αξιόπιστο



#### ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τα Zetor Proxima Power είναι εξοπλισμένα με έναν αξιόπιστο και ταυτόχρονα οικονομικό κινητήρα Zetor ισχύος 88 έως 117 HP

#### ΚΙΒΩΤΙΟ

Κιβώτιο ταχυτήτων 24+24, 3ων βαθμίδων Powershift με ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα η οποία ελέγχεται με μοχλό κάτω από το τιμόνι. PTO με δυνατότητα δεξιόστροφης ή αριστερόστροφης περιστροφής, ηλεκτροϋδραυλικός έλεγχος με ταχύτητες 540/1000 rpm ή προαιρετικά 540/540E rpm. Η οδήγηση γίνεται ακόμα ευκολότερη εξαιτίας της αυτόματης αλλαγής βαθμίδων (Powershift) ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα και της δυνατότητας επιλογής διαφορετικών ταχυτήτων του οπίσθιου PTO

#### ΚΑΜΠΙΝΑ

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εργονομία, στην άνεση και στην ασφάλεια της καμπίνας η οποία είναι εξοπλισμένη με φιμέ τζάμα, θέση συνοδηγού και ρυθμιζόμενο τιμόνι.

#### ΚΑΡΟΣΕΡΙ

Άριστες οδηγικές επιδόσεις και ευστάθεια. Υψηλής ποιότητας φρένα υγρού τύπου με τα οποία εξασφαλίζεται άριστο φρενάρισμα και ελάχιστη φθορά.

# PROXIMA POWER

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ  
ΑΝΤΟΧΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



**"Η ΔΗΜΗΤΡΑ" Α.Ε.**

ΑΘΗΝΑ: Αυλώνος 107 & Σιάκου, Τ.Κ. 10443, Τηλ. 210-5155777  
ΛΑΡΙΣΑ: 7ο χλμ. Αθήνης-Φαρσάλων, Τ.Κ. 41335, Τηλ. 2410-615936  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία Οδός, Κόμβος Ιονίων, Διαβατά, Τ.Κ. 57008,  
Ταχ. Θυρίδα 1413, Τηλ. 2310-785420, 2310-515325-6  
e-mail: trade@demeter.gr  
www.facebook.com/zetorGR

## PROXIMA POWER

Μοντέλο	Μονάδες	90	100	110	120
<b>Κινητήρας</b>					
Τύπος κινητήρα STAGE IIIA		Zetor 1205	Zetor 1005	Zetor 1305	Zetor 1405
Τύπος κινητήρα STAGE IIIB		Zetor 1206	Zetor 1006	Zetor 1306	Zetor 1406
Ισχύς 2000/25	kW/HP	65/88	71/96	79/107	86/117
Στροφές κινητήρα	rpm	2200			
Αριθμός κυλίνδρων		4			
Αριθμός βαλβίδων		8			
		16			
Πλήρωση εισαγωγής		turbo (υπερτροφοδοτούμενος)			
Διάμετρος/Διαδρομή	mm	105/120			
Κυλινδρισμός	cm <sup>3</sup>	4156			
Μέγιστη ροπή / Απόθεμα ροπής (ECE R24)	Nm/%	361/39	391/37	440/37	480/37
		355/38	419/46	440/40	482/37
<b>Συμπλέκτης</b>					
Τύπος		υγρός πολύδισκος			
Έλεγχος		ηλεκτροϋδραυλικός			
<b>Μετάδοση</b>					
Τύπος		πολλαπλασιαστής ροπής τριών βαθμίδων με αυτόματη ή χειροκίνητη αλλαγή			
Αλλαγή		πλήρως συγχρονισμένη			
Αριθμός ταχυτήτων		24/24			
Ταχύτητα	km/h	40			
<b>Δυναμοδοτικός Άξονας (PTO)</b>					
Τύπος		συγχρονισμένο και ανεξάρτητο PTO, συμπλέκτης με τρεις επιλογές εκκίνησης			
Ταχύτητες οπίσθιου PTO	rpm	540 /1000 (προαιρετικά 540/540 E)			
Ταχύτητες εμπρόσθιου PTO	rpm	1000			
<b>Υδραυλικό σύστημα</b>					
Τύπος		μηχανικός με ρύθμιση θέσης, ισχύος και μκτός			
Ζεύξη τριών σημείων		κατηγορία II			
Ανυψωτική ικανότητα στο άκρο του κάτω δεσμού	kN	42			
Πίεση λειτουργίας	MPa	19			
Δυναμικότητα υδρ/κης αντλίας	l/min	50			
Ταχυσύνδεσμοι υδραυλικού		2 ζευγάρια +1 (προαιρετικά 3 ζευγάρια +1)			
Σύστημα ζεύξης		ταχυσύνδεσμος CBM			

Μοντέλο	Μονάδες	90	100	110	120
<b>Καμπίνα</b>					
Air-condition		προαιρετικός εξοπλισμός			
Κάθισμα οδηγού		βασική έκδοση: κάθισμα MARS με μηχανική ανάρτηση καθίσματα grammer με μηχανική ή πνευματική ανάρτηση (προαιρετικά)			
Κάθισμα συνοδηγού		προαιρετικός εξοπλισμός			
Φιμέ τζαμια		βασικός εξοπλισμός			
Τιμόνι		σταθερό (προαιρετικός εξοπλισμός: ρυθμιζόμενο)			
Ψηφιακός πίνακας οργάνων		βασικός εξοπλισμός			
<b>Λοιπά χαρακτηριστικά</b>					
Σύστημα διεύθυνσης		υδροστατικό			
Σύστημα πέδησης/Χειρόφρενο		υγρό, δίσκοι, υδραυλικός έλεγχος/ μηχανικός έλεγχος			
Φρένο τρέιλερ		προαιρετικός εξοπλισμός (υδραυλικό ή πνευματικό)			
Σύστημα στραγγίσης ταχυσυνδέσμων		βασικός εξοπλισμός			
<b>Διαστάσεις και Βάρη</b>					
Βάρος	kg	4000			
Μήκος	mm	3905			
Πλάτος (στα πίσω φτερά)	mm	1910			
Ύψος στην εξάτμιση	mm	2723		2738	
Μεταξόνιο	mm	2442			
Εμπρόσθιοι τροχοί		11,2-24			
Οπίσθιοι τροχοί		16,9-30			



### ΛΟΙΠΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ποικιλία εμπρόσθιων και οπίσθιων ελαστικών
- Ποικιλία εμπρόσθιων και οπίσθιων αντιβαρών
- Φίλτρο άνθρακα
- Ράδιο CD
- 1 ή 2 φάροι
- Εμπρόσθια ζεύξη τριών σημείων
- Εμπρόσθιο PTO με δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη φορά περιστροφής
- Ποικιλία ζεύξεων παρελκομένων αρθρωτού συστήματος CBM
- Θερμανόμενοι καθρέφτες και οπίσθιο παρμπρίζ
- Εξωτερικά χειριστήρια οπίσθιας ζεύξης
- Έως και 8 εμπρόσθια φώτα