

Zetor

HORTUS

HORTUS CL 65

HORTUS HS 65



- Κινητήρας DEUTZ, Common rail, με καταλύτη DOC.
- 2 Μοντέλα με δυνατότητα επιλογής Μηχανικής ή Ηλεκτροϋδραυλικής ρεβέρσας.
- 24 Ταχύτητες εμπρός και 24 πίσω.
- Εργονομική σχεδίαση καμπίνας με A/C.
- Ψηφιακό καντράν με σήμανση όλων των απαραίτητων ενδείξεων.
- Οικονομικό στη χρήση και τη συντήρηση.

Τρακτέρ σημαίνει Zetor. Από το 1946.

Zetor**HORTUS**

HORTUS	HORTUS CL 65	HORTUS HS 65
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		
Τύπος Κινητήρα	Deutz TCD 2.9 L4	
Ισχύς (kW)	50	
Ισχύς (HP)	67	
Ισχύς PTO (kW / HP)	46.1 / 61.9	
Στροφές κινητήρα	2200	
Αριθμός Κυλίνδρων	4	
Κυλινδρισμός (cm ³)	2900	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ		
Ρεβέρσα	Μηχανική	Ηλεκτροϋδραυλική
Αριθμός ταχυτήτων (Εμπρός / Πίσω)	24/24	
Ταχύτητα (km/h)	32.5	
Σύστημα πέδησης	Υγρό, δίσκοι	
Σύστημα Διεύθυνσης	Υδροστατικό	
Συμπλέκτης	Ξηρού τύπου, 1 δίσκος	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		
Τύπος Αντλίας	Διπλή αντλία	
Δυναμικότητα υδρ/κής αντλίας (l/min)	39.1	
Δυναμικότητα αντλίας τιμονιού (l/min)	22	
Συνολική Δυναμικότητα (l/min)	60	
Ζεύξη 3 σημείων	Κατηγορία II	
Αनुψωτική ικανότητα (kg)	1937	
Ταχυσύνδεσμοι υδραυλικού	4	
ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (PTO)		
Τύπος	Ανεξάρτητο	
Έλεγχος	Ηλεκτροϋδραυλικός	
Ταχύτητες οπίσθιου PTO (rpm)	540/540E/1000	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (l)	70	
Μήκος (mm)	3865	
Πλάτος (mm)	1940	
Μεταξόνιο (mm)	2188	
Ολικό ύψος	2545	
Ελεύθερο ύψος από το έδαφος (mm)	465	
Ακτίνα στροφής (mm) με φρένα	3700	
Ακτίνα στροφής (mm) χωρίς φρένα	4135	
ΕΛΑΣΤΙΚΑ		
Εμπρόσθιοι τροχοί	11.2R20	
Οπίσθιοι τροχοί	14.9R30	
ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Προστασία Ασφαλείας	ROPS	
Air Conditioning	Καμπίνα με A/C	
Βάρος (kg)	2520	



“Η ΔΗΜΗΤΡΑ” Α.Ε.

www.demeter.gr Βρείτε μας και στο 

ΑΘΗΝΑ: Αυλώνας 107 &
Σιώκου, Τ.Κ 104 43
Τηλ.: 210 51.55.777
Fax: 210 51.55.778

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Κόμβος Ιωνίας-
Διαβατά, 57008 Τ.Θ 1413
Τηλ.: 2310 51.53.21-25
Fax: 2310 51.63.42

ΛΑΡΙΣΑ: 7^ο χλμ Λαρίσις –
Φαρσάλων, Τ.Κ 41355
Τηλ: 2410 92.10.74