



Lamborghini
TRATTORI



SPARK RCSHIFT & VRT

155.4

165.4

175.4

155

165

175

185

205

215

Έκρηξη Δύναμης και Τεχνολογίας

Η νέα σειρά ελκυστήρων SPARK κάνει την εμφάνιση της συνδυάζοντας την τεχνολογία αιχμής με την υψηλή απόδοση και τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Διατίθεται με κινητήρες 4 & 6 κυλίνδρων DEUTZ Tier4F Common Rail, δυνατότητα επιλογής κιβωτίου ταχυτήτων με 6 Powershift, RCSHIFT & VRT και ευρεία επιλογή εξοπλισμού ικανοποιώντας και τους πιο απαιτητικούς χειριστές.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SPARK		155.4	165.4	175.4	155	165	175	185	205	215
		155.4 VRT	165.4 VRT	175.4 VRT	155 VRT	165 VRT	175 VRT	185 VRT	205 VRT	215 VRT
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ										
Κατηγορία Εκπομπών		Tier4F	Tier4F	Tier4F	Tier4F	Tier4F	Tier4F	Tier4F	Tier4F	Tier4F
Κατασκευαστής		Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
Κύλινδροι/Κυβισμός	No./cc	4/4038	4/4038	4/4038	6/6057	6/6057	6/6057	6/6057	6/6057	6/6057
Turbo intercooler		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Μέγιστη Ισχύς	kW/HP	115/156	121/164	126/171	115/156	121/164	130/176	139/188	152/207	156/212
Μέγιστη Ισχύς στις ονομαστικές στροφές	kW/HP	110/149	115/157	120/163	110/149	115/157	124/169	133/181	144/196	147/201
Στροφές στην ονομαστική ισχύ	rpm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Μέγιστη ροπή	Nm	663	671	699	663	699	739	818	889	889
Απόθεμα ροπής	%	33	28	28	33	33	28	35	29	24
ΚΙΒΩΤΙΟ POWERSHIFT										
Μέγιστη ταχύτητα	Km/h	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50
Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Βαθμίδες ταχυτήτων POWERSHIFT	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Αριθμός ταχυτήτων	No.	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15
Αριθμός ταχυτήτων (RCSHIFT)	No.	54+27	54+27	54+27	54+27	54+27	54+27	54+27	54+27	54+27
Διαρκώς μεταβαλλόμενο (VRT)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
PTO										
PTO 540/540ECO/1000/1000ECO		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Εμπρόσθιο PTO 1000/1000ECO		•	•	•	•	•	•	•	•	•
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ										
Εμπρόσθιος άξονας με ανάρτηση		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή εμπρόσθιου άξονα		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτροϋδραυλικά ελεγχόμενο κλειδίωμα διαφορικού		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα ASM		•	•	•	•	•	•	•	•	•
ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ										
Φρένα και στους 4 τροχούς		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα POWERBRAKE		•	•	•	•	•	•	•	•	•



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		155.4	165.4	175.4	155	165	175	185	205	215
		155.4 VRT	165.4 VRT	175.4 VRT	155 VRT	165 VRT	175 VRT	185 VRT	205 VRT	215 VRT
Ηλεκτρονικό οπίσθιο υδραυλικό		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ανυψωτική ικανότητα οπίσθιας ζεύξης	Kg	6200 / 9700	6200 / 9700	6200 / 9700	6200 / 9700	6200 / 9700	6200 / 9700	6200 / 9700	6200 / 9700	6200 / 9700
Εμπρόσθια ζεύξη		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ανυψωτική ικανότητα εμπρόσθιας ζεύξης	Kg	4110	4110	4110	4110	4110	4110	5480	5480	5480
Παροχή αντλίας (βασική έκδοση)	l/min	84	84	84	84	84	84	120	120	120
Παροχή αντλίας Load Sensing (προαιρετικός εξοπλισμός)	l/min	120 / 160	120 / 160	120 / 160	120 / 160	120 / 160	120 / 160	160	160	160
Αριθμός παροχών (βασική έκδοση)	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Αριθμός παροχών (προαιρετικός εξοπλισμός)	No.	8 / 10	8 / 10	8 / 10	8 / 10	8 / 10	8 / 10	8 / 10	8 / 10	8 / 10
ΚΑΜΠΙΝΑ										
Καμπίνα υψηλής ορατότητας (S-class)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Μηχανική ανάρτηση καμπίνας		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Πνευματική ανάρτηση καμπίνας		•	•	•	•	•	•	•	•	•
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ										
Πίσω ελαστικά (βασική έκδοση)		520/85R38	520/85R38	650/65R38	520/85R38	520/85R38	650/65R38	650/65R38	650/65R38	650/65R38
Μήκος (Με μπράτσα)	mm	4347 - 5712	4347 - 5712	4347 - 5712	4347 - 5712	4347 - 5712	4347 - 5712	4347 - 5712	4478 - 5793	4478 - 5793
Πλάτος (ελάχιστο-μέγιστο)	mm	2456-2543	2456-2543	2486-2541	2456-2543	2456-2543	2486-2541	2486-2541	2486-2541	2486-2541
Μεταξόνιο	mm	2543	2543	2543	2767	2767	2767	2767	2848	2848
Μέγιστο ύψος στην καμπίνα	mm	2932 - 3032	2932 - 3032	3032 - 3082	2932 - 3032	2932 - 3032	3032 - 3082	3032 - 3082	3033 - 3082	3034 - 3082
Βάρος (ελάχιστο-μέγιστο)	Kg	7000 - 7600	7000 - 7600	7000 - 7600	7000 - 7600	7000 - 7600	7000 - 7600	7000 - 7600	7730 - 8330	7730 - 8330

• ΣΤΑΝΤΑΡ ◦ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ



“Η ΔΗΜΗΤΡΑ” Α.Ε.

www.demeter.gr Βρείτε μας και στο

ΑΘΗΝΑ: Αυλώνος 107 & Σιώκου, Τ.Κ 104 43
Τηλ.: 210 51.55.777
Fax: 210 51.55.778

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Κόμβος Ιωνίας- Διαβατά, 57008 Τ.Θ 1413
Τηλ.: 2310 51.53.21-25
Fax: 2310 51.63.42

ΛΑΡΙΣΑ: 7^ο χλμ Λαρίσιος – Φαρσάλων, Τ.Κ 41355
Τηλ: 2410 92.10.74