

NEO ZETOR PROXIMA

PROXIMA CL, PROXIMA GP, PROXIMA HS



«Το Proxima είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τρακτέρ και γι' αυτό αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε τη καινούργια σχεδιαστική φιλοσοφία και σε αυτή τη Σειρά, μετά τα Major», δήλωσε ο διευθυντής μάρκετινγκ της Zetor, Γιακούμπ Χουρτάρ, για τα νέα ανθεκτικότερα και πιο μοντέρνα τρακτέρ της Zetor.

Τα αναβαθμισμένα Proxima θα προσφέρουν τώρα ακόμη καλύτερη ορατότητα στον χειριστή χάρη σε ανασχεδιασμούς που έγιναν σε καμπίνα και ουρανό ώστε η εργασία με αναρτημένο μπροστινό φορτωτή να γίνεται ευκολότερη και ασφαλέστερη. Βελτιωμένο είναι τώρα και το σύστημα κλιματισμού του τρακτέρ, όπως επίσης και το σύστημα θέρμανσης. Σύμφωνα με την Zetor, τα τρακτέρ φέρουν γενικά καλύτερη ποιότητα κατασκευαστικών υλικών.

Η Σειρά θα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού και σε ένα εύρος ιπποδυνάμεων από 76 έως 117 ίππους. Το επίσημο ντεμπούτο του νέου Proxima έχει οριστεί για τις αρχές Οκτωβρίου στην Τσεχική Δημοκρατία και συγκεκριμένα στην εκδήλωση «Czech Ploughing Championship». Στην Ελλάδα θα παρουσιαστεί επίσημα στην Agrotica 2020 στην Θεσσαλονίκη.

Τρακτέρ σημαίνει Zetor. Από το 1946.

Zetor

Zetor PROXIMA

PROXIMA		PROXIMA CL	PROXIMA HS	
	Μονάδες	100	100 110 120	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
Τύπος Κινητήρα		STAGE IIIB		
Ισχύς (kW)	kW	70.4	70.4	78.4 86.2
Ισχύς (HP)	HP	96	96	106.6 117
Στροφέας κινητήρα	rpm	2200		
Αριθμός Κυλίνδρων		4 / 16		
Κυλινδρισμός	cm ³	4156		
Απόθεμα Ροπής	%	46	46	40 37
ΜΕΤΑΔΟΣΗ				
Τύπος		Μηχανικός 6 σχέσεων με 2 βαθμίδες	Πολλαπλασιαστής Ροπής τριών βαθμίδων με αυτόματη ή χειροκίνητη αλλαγή	
Αριθμός ταχυτήτων (Εμπρός / Πίσω)		12 / 12	24 / 24	24 / 24 24 / 24
Ρεβέρσα		Μηχανική	Ηλεκτροϋδραυλική	
Βαθμίδες		-	3πλό Powershift	
Μέγιστη Ταχύτητα	(km/h)	40		
ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (ΡΤΟ)				
Τύπος		Ανεξάρτητο		
Ταχύτητες οπίσθιου ΡΤΟ	(rpm)	540 / 1000 ή 540/540E (προαιρετικά)		
Ταχύτητες εμπρόςθιου ΡΤΟ	(rpm)	1000 (προαιρετικά)		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ				
Τύπος		Μηχανικά ελεγχόμενο	Μηχανικά ελεγχόμενο ή Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο με λειτουργία HitchTronic (προαιρετικά)	
Ζεύξη 3 σημείων		Κατηγορία II		
Ανυψωτική ικανότητα	kN	45		
Δυναμικότητα υδρ/κής αντλίας	(l/min)	50		
Ταχυσύνδεσμοι υδραυλικού		4+1	4+1 ή 6+1 (προαιρετικά)	
ΚΑΘΙΣΜΑ				
Κάθισμα		Μηχανικό κάθισμα με ζώνη ασφαλείας ή Κάθισμα με πνευματική ανάρτηση (Προαιρετικά)		
Κάθισμα συνοδηγού		Με ζώνη ασφαλείας		
Θέρμανση		Βασική έκδοση		
Air Condition		Προαιρετικά		
Θερμαινόμενοι Καθρέπτες και Οπισθιο Παρμηρίζ		Προαιρετικά		
Προεγκάσταση Ραδιοφώνου		Βασική έκδοση		
ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Σύστημα Οδήγησης		4WD		
Σύστημα Πέδησης / Χειρόφρενο		Υδραυλικά φρένα και στους 4 τροχούς		
Φρένο τρέιλερ		Πνευματική ή Υδραυλική αναμονή (προαιρετικά)		
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου / Ουρίας	l	150 / 28	190 / 28	
Μπροστινά φτερά		Βασική έκδοση		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Βάρος (χωρίς εμπρόσθια και οπίσθια αντίβαρα)	kg	3930-4550		4130-4550
Μέγιστο Μήκος	mm	4343		4491
Μέγιστο Πλάτος	mm	2085		2085
Μέγιστο Ύψος	mm	2900		2900
Μεταξόνιο	mm	2308		2442



“Η ΔΗΜΗΤΡΑ” Α.Ε.

www.demeter.gr

Βρείτε μας και στο



65 ΧΡΟΝΙΑ
Εμπειρία, Γνώση,
& Εξυπηρέτηση!

ΑΘΗΝΑ: Αυλώνας 107 &
Σιώκου, Τ.Κ 104 43
Τηλ.: 210 51.55.777
Fax: 210 51.55.778
info@demeter.gr

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Κόμβος Ιωνίας-
Διαβατά, 57008 Τ.Θ 1413
Τηλ.: 2310 51.53.21-25
Fax: 2310 51.63.42
info@demeter.gr

ΛΑΡΙΣΑ: 7ο χλμ Λάρισας -
Φαρσάλων, Λάρισα, 41500,
Τηλ.: 2410 92.10.74
Fax: 2410 92.10.74
info@demeter.gr

Zetor